

ANEMOMETRI 8996

Tuulennopeus, kompassi, lämpötila, kosteus

OMINAISUUDET

- Parametrit: tuulennopeus, kompassi, lämpötila, kosteus, tuulenhyytävyys, märkälämpötila ja kastepiste.
- Valittavat tuulennopeus yksiköt: KNT (solmu), BF (beaufort), FPM (jalkaa minuutissa), MPH (mailia tunnissa), MPS (metriä sekunnissa), KPH (kilometriä tunnissa)
- Delta T -näyttö, joka sisältää ympäröivän ilman ja kastepistelämpötilan välisen eron
- Tuulennopeuden maksimi ja keskiarvon näyttö
- IP54 veden- ja iskunkestävä
- Alhaisen paristojännitteen ilmaisin
- Kompassin kalibrointitoiminto
- Pitotoiminto
- Automaattinen virrankatkaisu
- Kolmijalka liitäntä



TEKNISET TIEDOT

Tuulennopeus alue	0.5~44.7 M/H, 60~3937 FT/M, 0.4~38.8 KNT, 1.1~20.0 M/S, 0.7~72.0 KMH, 1~8BF
Tuulennopeuden tarkkuus	±(3 % lukemasta + 0.2 m/s)
Ilman lämpötila-alue	-15.0~50.0°C
Ilman lämpötilan resoluutio	0.1°C/°F
Ilman lämpötilan tarkkuus	±1°C
Ilman RH % alue	0.1 %RH~99.9 %RH
Ilman RH % resoluutio	0.1 %RH
Ilman RH % tarkkuus	± 3 %RH (lämpötilassa 25 °C, 10~90 %RH, Muut ±5 %RH)
Lämpötilan vasteaika	60 sekuntia (tyypillinen)
Ilman RH % vasteaika	60 sekuntia (tyypillinen)
Näytön päivitys	Joka sekunti
Tuulen hyytävyys näyttö	KYLLÄ, -20.0~50.0°C
Kastepisteen lämpötilan näyttö	KYLLÄ, -20.0~50.0°C
Märkäpisteen näyttö	KYLLÄ, -5.0~50.0°C
Kompassin näyttö	KYLLÄ, 0~360°
Kompassin tarkkuus	±2°
Näytön koko (mm)	16 x 28
Käyttölämpötila-alue	-15~50°C
Käyttö RH %	Kosteus < 80 %
Varastointilämpötila-alue	-20~50°C
Varastointi RH %	Kosteus < 90 %
Mitat (mm)	140x45x25 (90° Taitettu); 235x45x25 (180° täysin auki)
Paino	~90g
Paristo	CR 2032 x 1
Toimitukseen sisältyy	Mittari, paristo, turvahihna ja suomenkielinen käyttöohje.