

YLEISMITTARI MASTECH MS8229

Ominaisuudet

- ✓ Iso kaksoisnäyttö taustavalolla
- ✓ Sisäänrakennettu äänentaso-, valaistus-, ympäristön lämpötila- ja kosteusmittarit
- ✓ AC/DC-jännite-, virta-, resistanssi-, taajuus-, pulssisuhde- ja kapasitanssimittaukset
- ✓ Diodi- ja jatkuvuustestaus
- ✓ Lämpötilamittaus K-tyyppin kontaktillisella anturilla
- ✓ Näytönpito ja vertailumittaukset
- ✓ Valomittari - Valon voimakkuus mittaus

Tekniset tiedot:

- ✓ DC-virta: 400...4000 μ , 40...400 mA $\pm 1,2$ %, 10 A $\pm 2,0$ %
- ✓ AC-virta: 400...4000 μ , 40...400 mA $\pm 1,5$ %, 10 A $\pm 3,0$ %
- ✓ DC-jännite: 400 mV, 4/40/400/1000 V $\pm 0,7$ %
- ✓ AC-jännite: 400 mV, 4/40/400 V $\pm 0,8$ %, 700 V $\pm 1,0$ %
- ✓ Resistanssi: 400 Ω , 4/40/400 k Ω , 4/40 M Ω $\pm 1,0$ %
- ✓ Kapasitanssi: 50/500 n, 5/50/200 μ F $\pm 3,0$ %
- ✓ Taajuus: 10/100 Hz, 1/10/100 kHz $\pm 2,0$ %
- ✓ Pulssisuhde: 0,1...99,9 % $\pm 3,0$ %
- ✓ Lämpötila: -20...+1000 °C $\pm 3,0$ % (anturilla), 0...+40 °C $\pm 2,0$ % (sis.rak. NTC)
- ✓ Kosteus: 20...95 % ± 5 %
- ✓ Valoisuus: 40 00/ 40 000 Lux ± 5 %
- ✓ Äänentaso: 40...100 dB ± 5 %
- ✓ Jatkuvuustestaus summerilla
- ✓ Dioditestaus
- ✓ Auto/manuaali aluevalinta
- ✓ Näytönpito
- ✓ Ääni- ja valovaroitus johtojen väärästä aluevalinnasta
- ✓ Automaattinen virransäästö
- ✓ IEC 61010-1, CAT II 1000V, CAT III 600V
- ✓ Mitat: 195 x 92 x 55 mm
- ✓ Paino: 400 g paristoilla (3 x AAA)



Toimitukseen sisältyy: Mittalaite, paristot, lämpötilalanka-anturi, mittausjohtimet ja suomenkielinen käyttöohje