

# SR8040 KOSTEUSMITTARI

## Ominaisuudet:

SR8040 on suunniteltu mittaamaan materiaalikosteuden manuaalisella ja automaattisella aluevalinnalla. Yleisesti käytetty mittaamaan puun ja rakennusmateriaalien kosteuspitoisuutta sekä ilman lämpötilaa.

Mittaa nopeasti 7:n eri materiaalin (kovan ja pehmeän puun, sementtilaastin, kalkkilaastin, tiilen) kosteuden 0,1%, erottelukyvylä, 0,2% tarkkuudella ja samanaikaisesti näyttää lämpötilan.

LCD taustavalo-toiminto tekee näytön lukemisen helpoksi, myös pimeässä.

## Tekniset tiedot:

Mittausalueet: Kosteus 0,0% - 95,7%, Lämpötila -10 - + 50 °C

Erottelukyky: 0.1 %, 0.1°C/°F

Tarkkuus: ±2 %, ±1 °C

Virtalähde 3 x 1,5V AAA paristot

Pariston kesto 250 h

Mitat 30 x 60 x 121mm

Paino 180 g

Digitaalinen 3 numeroinen näyttö

CE direktiivin 2004/108 / EY mukainen



## Mittaus alueet:

Alue 1 - kovaa puuta	8.8 – 54.8%	(pyökki, kuusi, lehtikuusi, koivu, kirsikka, pähkinä ja niin edelleen)
Alue 2 - pehmeä puu	7.0 – 47.9%	(tammi, mänty, vaahtera, saarni ja niin edelleen.)
Alue 3 - rappaus	0.9 – 22.1%	(sementti tai betoni taso, kipsituotos)
Alue 4 - anhydriitti	0.0 – 11.0%	
Alue 5 - sementtilaasti	0.7 – 8.6%	
Alue 6 - kalkkilaastilla	0.6 – 9.9%	
Alue 7 - tiilet	0.0 – 16.5%	

Toimitukseen sisältyy: Paristot, anturin suojakansi, kantolaukku, rannehihna, käyttöohje