

# Silmukkalibraattori /Yleismittari VICTOR 77

## Ominaisuudet

- ✓ Automaattinen virrankatkaisu
- ✓ Pito-toiminto
- ✓ mA sähkövirran mittaaminen, syöttö ja simulaatio
- ✓ Diodi- ja jatkuvuustestaus äänisignaalin kanssa
- ✓ Testien suorittaminen askeleittain joka 25% ja 100% signaalin arvoa
- ✓ Lähtösignaalin syöttäminen ja simulaatio 0-20 mA tai 4-20 mA
- ✓ HART arvoalue silmukan ja sisäänrakennetun vastuksen kanssa 250 Ω
- ✓ Virran syöttäminen silmukkaan 24 V
- ✓ Turvallisuus EN61010 600V CAT IV



## Tekniset tiedot

Perustoiminnot	Alue	Tarkkuus
Jännitemittaus DC V	0 - 50V	±(0,5% + 4 numeroa)
Jännitemittaus AC V	0 - 500V	±(0,5% + 4 numeroa)
Virtamittaus DC	0 - 20mA	±(0,2% + 4 numeroa)
Resistanssi	5kΩ	±(0,5% + 4 numeroa)

Erikoistoiminnot	
Diodi testi	Kyllä
Jatkuvuussummeri	Kyllä
Paristovaroitus	Kyllä
Tiedonpito	Kyllä
Automaattinen sammutus	Kyllä
Kunnostuskelpoinen sulakesuojaus	Kyllä
Iskunkestäväsuoja	Kyllä
Näytteenottoväli	2.5 kertaa sekunnissa
AC taajuusvaste	(40-400) Hz
Aluevalinta	Manuaalinen
Maksimi näyttämä	3999
Virtalähde	2 x 1.5V AA paristot
Paino	500 g
Mitat	180 x 90 x 47mm

Toimitukseen sisältyy: mittalaite, säilytyspussi, mittausjohtimet, hauenleuka klipsit, varasulake ja suomenkielinen käyttöohje