

## VIEMÄRIN / PUTKISTON TARKASTUSKAMERA

### MALLI 3499F



Tämä on ammattimainen videotarkastuskamera, joka on suunniteltu viemärien, putkien, ilmastointikanavien, maanalaisten kaapeliputkien jne. tarkastamiseen.

Se on varustettu Ø23 mm:n Sony CCD -kamerapäällä, 20-40 m lasikuitukaapelilla ja 7" LCD-näytöllä, SD-kortin tallennuksella. Loistava valinta putkille DN 40mm ~ 150mm.





Järjestelmän mukana tulee näppäimistö, jolla voit kirjoittaa yksinkertaisia muistiinpanoja näytölle ja tämä näkyy SD-kortille tallennetuissa kuvissa ja videoissa.



Koko järjestelmä on sateenkestävä (laatikko suljettu). Ja lisäksi kaapelikela on irti laatikosta, jotta se on helppo puhdistaa ja estää lian pääsyn laattikkoon.

## OMINAISUUDET

- 1/3 tuuman Sony CCD-kamera, 120° laaja näkökulma
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kamerapää, IP68 vedenpitävä taso
- Safiirilasilinssin suojus, 12 kirkasta valkoista LED'ia
- Kameran halkaisija: 23 mm
- Kaksi muoviohjainta kamerapäälle, Ø46mm & Ø80mm
- 7" LCD-väri näyttö
- SD-korttipaikka kuvien tai videoiden tallentamiseen
- LED-kirkkauden säätöpainike
- Mikrofoni paikallista ääntä varten
- Ladattava akku kestää jopa 6 tuntia
- Näytöllä päivämäärä ja aika, etäisyyslaskuri
- 20m, 30m tai 40 m lasikuituinen Ø5,2 mm työntökaapeli
- Kyky kulkea 90° mutkissa Ø45 mm putkissa
- Älykäs jarrujärjestelmä kameralle
- Näppäimistö tekstinsyöttöä varten (englanti)



## TEKNISET TIEDOT

### Kamera

Kamera	: 1/3" Sony CCD
Mitat	: 23mm (halkaisija) x 45mm (pituus)
Materiaali	: 304# ruostumaton teräs
Katselukulma	: 120° laajakulma
Linssin suojus	: Safiirilasi
Ledit	: 12 Valkoista LED'ä
Vedenpitävä	: IP68-20m vedenalainen
Tarkennusetäisyys	: noin 20 cm

### Työntökaapeli

Materiaali	: Lasikuitukaapeli
Kela	: Ruostumaton teräspyörä
Kaapelin pituus	: 20 m, 30 m tai 40 m
Liitin	: Kultainen kosketuspisteliitin
Kierto	: liukurengas
Kelan halkaisija	: 33 cm
Kaapelin halkaisija	: 5,2 mm

### LCD-näyttö ja DVR

LCD-resoluutio	: 800x480 pikseliä
Videon pakkaus	: MPEG-4
Tallennus	: Videon ja äänen tallennus
Kuva	: Kuvaustoiminto
LCD-koko	: 7"
Valikon kieli	: 9 kieltä
Paneeliohjaus	: Kaikki toiminnot painikkeilla
Ulkoinen muisti	: SD-muistikortti (max. 32GB)

## ITSE KORJATTAVISSA



SAAT MEILTÄ KAIKKI VARAOSAT  
TAI OPPAAT KAMERAN  
KORJAAMISEEN OMASSA  
YRITYKSESSÄSI



## TOIMITUKSEEN SISÄLTYY



1 x Ohjausyksikkö



1 x Kamera



1 x Työntökaapeli



1 x 46 mm kuljetin



1 x 80 mm kuljetin



1 x virtalähde



1 x Autolaturi



1 x Liitäntäkaapeli



1 x Kauko-ohjain



1 x Ruuvimeisseli

## LISÄTARVIKKEET



### C23MT0

- 23 mm kamera varustettuna 512Hz lähettimellä



### C23MNS

- 23 mm kamera joka on itsetasaava



### C23MTS

- 23 mm kamera joka on itsetasaava ja varustettu 512Hz lähettimellä



### P512R

- putkenpaikannuksen vastaanotin