

# PCE-GM 75

## Kiiltomittari



### Kiiltomittari PCE-GM 75

**testaus pienille pinnoille / Datamuisti 1245 lukemalle / Mittausgeometria 60 ° / Arviointi mahdollista myös ilman lisäohjelmisto / yhden näppäimen käyttö / kalibrointistandardi mukana**

Kiiltomittari PCE-GM 75 soveltuu kaareville ja pienille pinnoille. Kiiltomittarin mittauspinta on  $\varnothing$  4.5 mm. Tämän pienen mittauspinnan ansiosta, on mahdollista suorittaa mittaukset pieniltä pinnoilta.

Kiiltomittari, jonka virheellisyys on enintään 1%, on erittäin tarkka mittaustilaite, jolla voidaan nopeasti ja helposti mitata pintoja. Yhden painikkeen käyttö mahdollistaa mittarin nopean ja helpon käytön.

Toinen mittarin erityisominaisuus on tiedontallennustoiminto. Tämä mittari tallentaa automaattisesti jopa 1 245 mittausta. Tietojen lukemiseksi kiiltomittari on kytkettävä tietokoneeseen. Muita ajureita tai ohjelmistoja ei tarvita tietojen lukemiseen. Tallennetut tiedot tallennetaan .txt-tiedosto-muotoon. Mitatun datan tallennuksen lisäksi luodaan mittauksille aikaleima.

- » Muisti myöhempää arviointia varten
- » Pienille pinnoille
- » Mittausalue jopa 1000 GU
- » Tarkat mittaukset suuren tarkkuuden ansiosta
- » Mikro USB-liitäntä PC-liitäntää varten
- » Yksinkertainen yhden painikkeen käyttö

#### Tekniset tiedot

Mittausalue	0... 99,9 GU 100... 1000 GU
Erottelukyky	0,1 GU 1 GU
Toistettavuus	<0,45 GU 0,5%
Tarkkuus	<1 GU 1%
Mittauskulma	60 °
Mittauspinta	$\varnothing$ 4,5 mm
Tietojen tallennus	1 245 mitattua arvoa
Liitäntä	Micro USB
Virtalähde	2 x 1,5 V AAA-paristoa
Ympäristöolosuhteet	0... 40 °C / <85% RH
Mitat	115 x 65 x 25 mm
Paino	100 g
Standarsoitu	GB9754-88, GB9966.5, ISO2813, JIG696-2002

**Toimitukseen sisältyy**

- 1 x Kiiltomittari PCE-GM 75
- 1 x Kalibrintistandardi
- 1 x Mikro-USB-kaapeli
- 1 x Puhdistusliina
- 2 x 1.5 V AAA -paristo
- 1 x Suomenkielinen käyttöohje



**Tilattavissa ISO-kalibrintisertifikaatilla (Tilausnumero PCE-GM 75-ICA)**