

# YG60S

## 60 asteen Kiiltomittari

Erittäin tarkka 60 ° kiiltomittari. Kansainvälisen ISO 2813 -standardin mukainen ja täyttää kiiltomittarin JIG696 2-luokan vaatimukset.

Siinä on automaattinen kalibrointi ja mittaustilana perustila.

YG60S kiiltomittarin mittausalue on puolikiiltävät materiaalia (0-200Gu) ja soveltaa yleisesti maaliin, musteen, kiillotuslakan, pinnoitteen, puutuotteisiin; marmori, graniitti, lasitettu kiillotettu laatta, keramiikkatiili ja posliini; muovi, paperi, jne. kiillon mittaamiseen.



Auto



Nahka



Muovi




Metalli



Kivimateriaali



Pinnoite



Muut

- » Tyylikäs muotoilu
- » Automaattisella kalibrointitoiminnolla
- » Täyttää JIG696: n 2-class vaatimukset
- » Automaattinen virrankatkaisu 30–120 sekuntia
- » Noudattaa standardeja ISO2813, ASTM523, GB / T9754

### Tekniset tiedot

Mittauskulma	60 °
Mittausaukko (mm)	9X15
Mittausalue	0 ~ 200GU
Resoluutio	1 GU
Mittaustilat	Perustila
Mittausaika	0,5 sekuntia
Toistokyky	0 ~ 100GU : ± 0,5GU; 100 ~ 200GU : ± 0,5% GU
Tarkkuus	Vastaa JIG696 2-luokan kiiltomittarin vaatimukset
Automaattinen sammutus	30 s
Kalibrointi	Automaattisesti käynnistyksen yhteydessä / manuaalinen
Näyttö	2,3 tuuman mustavalkoinen näyttö
Mitat	160 x 52 x 84 mm
Paino	Noin 300 g (sis. Kalibrointilaatikon ja akun)
Kieli	Kiina ja englanti
Virtalähde	1 x AA-paristo 10000 mittausta; tai käyttämällä USB-porttia
Liitäntä	USB
Toimintalämpötila	0 ~ 40 °C
Varastointilämpötila	-20 ~ 50 °C
Kosteusalue	<85% RH

**Toimitukseen sisältyy**

1 x Kiiltomittari

1 x Kalibroitistandardi

1 x Puhdistusliina

1 x Paristo

1 x Suomenkielinen käyttöohje