

Insize 0611-SGxx

Kaasuilmaisimet



evakuoinnin ja reagoinnin hätätilanteessa.

Insize kaasuilmaisimien on kompakti, luotettava ja helppokäyttöinen laite. Tämä kannettava kaasuilmaisimien on varustettu anturitekniikalla, joka tunnistaa nopeasti ja tarkasti monenlaisia kaasuja, mukaan lukien hiilimonoksidi (CO), rikkivety (H₂S), happi (O₂) ja palavat kaasut.

Tunnistimessa on selkeä ja helposti luettava näyttö, joka näyttää reaaliaikaiset kaasupitoisuudet, jolloin käyttäjät voivat nopeasti arvioida ympäristönsä turvallisuutta. Se sisältää myös ääni- ja visuaaliset hälytykset, jotka varoittavat käyttäjiä vaarallisista kaasutasoista ja varmistavat oikea-aikaisen

Vankan rakenteensa ja ergonomisen muotoilunsa ansiosta Insize kaasuilmaisimien sopii käytettäväksi erilaisissa teollisuusympäristöissä, mukaan lukien tuotantolaitokset, kemianteollisuuden laitokset sekä öljyn ja kaasun jalostamot. Sen kompakti koko ja kevyt paino tekevät siitä helpon kuljettaa mukana, jolloin työntekijät voivat pysyä suojattuna missä tahansa. Kaiken kaikkiaan Insize kaasuilmaisimien on luotettava ja välttämätön työkalu työntekijöiden turvallisuuden varmistamiseen vaarallisissa ympäristöissä.

- » Tunnista palavat kaasut (EX, mukaan lukien Metaani (CH₄), Propani (C₃H₈), Vety (H₂) jne.) O₂, CO tai H₂S tukevat oletuksena yli 30 tyyppistä kaasuanturia, räätälöity myrkyllisten kaasujen (kuten Typpioksidi (NO), Ammoniakki (NH₃), Fosfiini (PH₃) jne.) havaitsemiseen on saatavilla.
- » Säädettävä hälytystaso, hälytystila; ääni, valo, värinä
- » Säädettävä kalibrointitaso
- » Näytteenottomenetelmä: luonnollinen diffuusio
- » Korkean pitoisuuden suoja anturille
- » Jopa 500 hälytystallenteen tallennuskapasiteettia
- » Itsetestaus käynnistyksen yhteydessä
- » Näyttö taustavalolla
- » Kieli: englanti, kiina
- » Alhaisen akun ilmaisin
- » Räjähdyssuojaustaso: Ex ib IIC T4 Gb

TEKNISET TIEDOT

Malli	0611-SG01	0611-SG02	0611-SG03	0611-SG04
Kaasu	Palava kaasu/EX	Happi O ₂	Hiilimonoksidi (häkä) CO	Rikkivety (H ₂ S)
Alue	0-100%LEL	0-30%vol	0-1000ppm	0-100ppm
Resoluutio	1%LEL	0.1%vol	1ppm	1ppm
Tarkkuus	±5% täydestä näyttämästä			
Vasteaika	T ₉₀ <60s			
Käyttöympäristö	lämpötila: -10 – 55 °C, kosteus: <95%RH, ei kondensaatiota			
Anturin elinikä	2 vuotta (riippuu työskentely ympäristöstä)			
Virtalähde	3.7V ladattava Li-ion paristo, toiminta-aika >8H			
Mitat	124 x 60 x 46 mm (P x L x K)			
Paino	205 g			

Jatkuu....

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY

Pääyksikkö	1 kpl
Kalibrointikuppi	1 kpl
AC/DC adapter ja latauskaapeli	1 kpl

