

# PCE-CS 1T

## Riippuvaaka



**Riippuvaaka, jonka mittausalue on 0 ... 1000 kg / Taustavalaistu LC-näyttö / Paristokäyttö / Tukeva metallikotelo / "Hold", "Tare" ja "MAX" toiminnot / Eri massayksiköt / Lisävarusteena ISO-kalibrintisertifikaatti**

Riippuvaan mittausalue on 0 ... 1000 kg / 2204 lb ja resoluutio 0,1 kg. Riippuvaaka, jonka tarkkuus on 1 % mittausalueesta, on myös tarkka mittauslaite. Digitaalisen riippuvaan taustavalaistu LC-näytön numerokorkeus on 30 mm ja se on helposti luettavissa suurelta etäisyydeltä. Kg-näytön lisäksi digitaalinen riippuvaaka voi näyttää myös painon lb- ja N-yksiköissä.

Riippuvaakojen vankka metallikotelo mahdollistaa niiden käytön ankarissa teollisuusolosuhteissa. Riippuvaaka toimii kolmella 1,5 V AA-paristolla. Vain suurin punnittu kuorma näytetään ja pidetään paikallaan riippuvaan "MAX"-toiminnolla. "Taara"-toiminnolla asteikolla näkyvä mitattu arvo voidaan nollata. Riippuvaan "Hold"-toiminto mahdollistaa näytetyn mittausarvon säilyttämisen.

- » Mittausalue 0 ... 1000 kg / 2204 lb
- » Yksiköt kg, lb, N
- » Toiminnot "Hold", "Tare" ja "MAX".
- » Lisävarusteena ISO-kalibrintisertifikaatti
- » Taustavalo
- » Tukeva metallikotelo

### Tekniset tiedot

Mittausalue	0 ... 1000 kg / 2204 lb
Resoluutio	0,1 kg / 0,22 lb
Tarkkuus	1 % mittausalueesta
Yksiköt	kg, lb, N
Toiminnot	"Hold", "Tare", "MAX"
Numeron korkeus	30 mm
Sakkelin aukko	20 mm / 0,78"
Koukun aukko	38 mm / 1,49"
Näyttö	LC-näyttö taustavallolla
Virtalähde	3 x 1,5 V AA paristot
Käyttöolosuhteet	5 ... 35 °C / <90 % RH
Mitat ja paino	130 x 260 x 60 mm / 1320 g

### Toimitukseen sisältyy

- 1 x Riippuvaaka PCE-CS 1T
- 3 x 1,5 V AAA paristot
- 1 x Koukku
- 1 x Sakkeli
- 1 x Käyttöohje

