

# PCE-RVP 180



## Yksivaiheinen tyhjiöpumppu



**Tyhjiöpumppu kestävässä kotelossa / Virtausnopeus 226 l/min / Suodatin öljysumun vähentämiseen / Liitännät: 1/4" ja 3/8"**

Yksivaiheinen tyhjiöpumppu on varustettu tehokkaalla moottorilla, joka tuottaa suuren vääntömomentin. Moottorin teho on 0,75 hv (550 W), mikä varmistaa luotettavan ja tehokkaan suorituskyvyn. Korkean 226 l/min virtausnopeuden ansiosta tyhjiöpumpumme pystyy tehokkaasti imemään suuria määriä kylmäaineita. Tyhjiöpumpussa on 1/4" ja 3/8" liitännät, jotka mahdollistavat monipuolisuuden ja soveltuvuuden erilaisiin kylmäaineletkuihin ja sovelluksiin.

Tyhjiöpumpumme on varustettu huippuluokan suodatinelementillä, joka auttaa tehokkaasti vähentämään öljysumua. Tämä suodatinelementti ei ainoastaan paranna pumpun käyttöikä, vaan myös varmistaa puhtaamman työympäristön ja edistää ympäristön suojelua. Ergonomisesti muotoiltu kumikahva mahdollistaa turvallisen kuljetuksen ja helpon käsittelyn. Tyhjiöpumppua käytetään ilmastointi-, jäähdytysjärjestelmien tai lämpöpumppujen tyhjentämiseen ennen niiden täyttämistä kylmäaineella. Tämä on ratkaisevan tärkeää kosteuden ja ilman poistamiseksi järjestelmästä, mikä parantaa ilmastointi- tai lämpöpumpun tehokkuutta.

- » Kylmäaineille (esim. R12, R22, R134a)
- » Suuri vääntömomentti ja tehokas moottori
- » Moottorin teho: 0,75 hv (550 W)
- » Virtausnopeus: 226 l/min
- » Liitännät: 1/4" ja 3/8"
- » Suodatinelementti öljysumun vähentämiseksi
- » Mukava ja tukeva kumikahva

### Tekniset tiedot

Liitäntä tyyppi	1/4" SAE, 3/8" SAE
Moottorin teho	0,75 hv
Virtausnopeus	226 l/min
Öljytilavuus	660 ml
Lopullinen tyhjiö	150 mikronia
Suojausluokka	IP20
Virtalähde	Schuko-pistoke (230 V AC)
Paino	13,54 kg
	Laitteen paino lisävarusteiden kanssa 13,6 kg
	Laitteen paino lisävarusteiden ja pakkauksen kanssa 15 kg
Mitat (P x L x K)	390 x 140 x 260 mm
Käyttöolosuhteet	5 ... 40 °C, 20 ... 80 % suhteellinen kosteus
Säilytysolosuhteet	5 ... 40 °C, 20 ... 80 % suhteellinen kosteus

Jatkuu.....

**Toimituksen sisältö**

1 x Tyhjiöpumppu PCE-RVP 180

1 x 300 ml pullo

1 x 450 ml pullo

1 x Käyttöohje

