

PCE-SST 200

Juotoskolvi



Juotoskolvi säilytystelineellä / värillinen 2,5 tuuman HD-näyttö / 2 joustavaa "avustavaa kättä" / teräsharja puhdistukseen / helposti vaihdettava juotoskärki / kaapelinpidike

Juotoskolvi erottuu joukosta vaikuttavalla tarkkuuden, kätevyuden ja toimivuuden yhdistelmällä, mikä tekee siitä välttämättömän työkalun ammattimaisille ja vaativille käyttäjille. Säädettävän lämpötila-alueensa 100–450 °C ansiosta se mahdollistaa joustavan työskentelyn monenlaisissa projekteissa. Lyhyen, vain muutaman sekunnin lämmitysajan ansiosta juotoskolvi on heti käyttövalmis.

Integroitu värillinen HD-näyttö tarjoaa selkeän ja ytimekkään esityksen kaikista tärkeistä parametreista, mikä tekee käytöstä erityisen käyttäjäystävällistä. Juotoskolvi toimitetaan kolmella vaihdettavalla hienoituos kärjellä, jotka sopivat ihanteellisesti tarkkaan työhön ja tarjoavat laajan valikoiman käyttömahdollisuuksia. Kaksi joustavaa vartta, jotka tunnetaan myös nimellä "avustavat kädet", helpottavat komponenttien kiinnittämistä ja tekevät työskentelystä entistä miellyttävämpää. Integroitu metallikisko mahdollistaa juotoskärkien nopean ja helpon vaihtamisen myös käytön aikana.

Lisämukavuutta varten juotoskolvi tarjoaa säädettävät lepo- ja valmiustilat, jotka sekä säästävät energiaa että pidentävät laitteen käyttöikä. Juotosraudan ja säilytystelineen välinen liitäntäkaapeli tunnistaa automaattisesti, milloin juotin on käytössä, varmistaen siten käyttötilojen älykkään hallinnan. Toinen käytännöllinen etu on säädettävä hälytysääni, joka ilmoittaa, että juotin/juotoslaite on käyttövalmis, kun haluttu lämpötila on saavutettu.



- » lämpötila-alue: 100 ... 450 °C
- » lämmitysaika muutamassa sekunnissa
- » värillinen HD-näyttö
- » sis. 3 vaihdettavaa hienoituos kärkeä
- » 2 joustavaa "apukättä"
- » lepo- ja valmiustila
- » säädettävä hälytysääni
- » juotoskärjet voidaan vaihtaa nopeasti
- » muisti 3:lle lämpötilalle

Jatkuu.....

Tekniset tiedot

Näytön tyyppi	TFT-väri näyttö
Näytön koko	2,5 tuumaa
Johdon pituus	1 m
Lämpötila-alue	100 ... 450 °C
Teho	200 W
Valikkokieli	Englanti, kiina
Suojausluokka (laite)	IP20
Virtalähde	110 ... 250 V AC
Liittimen tyyppi	Schuko-pistoke
Käyttöolosuhteet	0 ... 50 °C, 90 % RH
Varastointiolosuhteet	0 ... 50 °C, 90 % RH
Mitat (P x L x K)	180 x 180 x 110 mm
Paino	925 g

Toimituksen sisältö

- 1 x Juotoslaite PCE-SST 200
- 1 x Säilytysteline teräsharjalla
- 1 x IEC-kaapeli
- 1 x Juotin, jonka kaapelin pituus on noin 1 m
- 1 x kaapelidike ruuvilla
- 2 x joustava vartta puristimella
- 1 x juotuskärki PCE-ESI 420-IS
- 1 x juotuskärki PCE-ESI 420-I
- 1 x juotuskärki PCE-ESI 420-K
- 1 x liitäntäkaapeli säilytystelineeseen
- 1 x käyttöohje

