

Kannettava johtavuus-/TDS-mittari



Insze 0411-0200

- » Lukutila: automaattinen ja jatkuva luku
- » Automaattinen/manuaalinen lämpötilakompensointi
- » Automaattinen pito -toiminto tunnistaa ja lukitsee mittauspäätepiesteen
- » Kennovakio asetettavissa
- » 1 pisteen kalibrointi standardin tunnistuksella
- » Tietokapasiteetti jopa 200 sarjaa kullekin parametrille
- » IP65 pöly-/vedenpitävä
- » Automaattinen virrankatkaisu



Ranneke (sisältyy)



Vakioliuos (sisältyy)

TEKNISET TIEDOT

Johtavuus	Alue	0.00 μ S/cm~200mS/cm
	Resoluutio	0,01 μ S/cm
	Elektronisen yksikön tarkkuus	\pm 1%FS
	Mittaus tarkkuus	\pm 1.5%FS
	Referenssilämpötila	25°C
	Kalibrointipiste	1-piste
TDS	Standardin tunnistus	84 μ S/cm, 1413 μ S/cm, 12.88mS/cm
	Alue	0.00mg/L~300g/L
	Resoluutio	0,01 mg/l
	Tarkkuus	\pm 1%FS
Lämpötila	Alue	-5~110°C/23~230°F
	Resoluutio	0.1°C/0.2°F
	Tarkkuus	\pm 0.4°C/ \pm 0.7°F
Liitäntä		Elektrodi 5-napaisella pyöröliittimellä
Virtalähde		Ladattava akku
Mitat (P x L x K)		80 x 225 x 30 mm
Paino		400g

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY

Päyksikkö	1 kpl
Elektrodi	1 kpl
Elektrodin pidin	2 kpl
Ranneke	1 kpl
Silikonikumikotelo	1 kpl
Standardiliuos	1 pullo
AC/DC-sovitin ja latauskaapeli	1 kpl