

PCE-PH 26F

PH-TESTERI



pH-mittari PCE-PH 26F

Yksinkertainen digitaalinen pH -mittauslaite viskoosisten nesteiden mittaamiseen / tasainen pH -elektrodi / automaattinen lämpötilakompensointi

Digitaalista pH-mittaria PCE-PH 26F käytetään viskoosisten väliaineen pH: n mittaamiseen. Litteän pH -elektrodin ansiosta pH -mittari on ihanteellinen tähän sovellukseen.

Digitaalista pH -mittaria voidaan käyttää lietteen tai viskoosisten aineiden, kuten öljyjen ja voiteiden, pH: n mittaamiseen. Digitaalisen pH -mittarin mittausalue on -1 ... 15 pH.

Digitaalisessa pH -mittarissa on sisäinen kalibrointitoiminto, jossa on jopa 3 interpolaatiopistettä.

Lisäksi digitaalinen pH -mittauslaite suorittaa lämpötilakompensoinnin automaattisesti.

pH-mittarissa on LC -näyttö, josta lukemat voidaan lukea erittäin hyvin. PCE-PH 26F pH-mittaria käytetään kolmella painikkeella. Tässä esimerkiksi nykyinen mittaussarvo voidaan pitää näytössä.

Digitaalinen pH-mittari saa virtansa kahdesta AAA 1,5 V -paristosta. Jotta pH-digitaalista mittauslaitetta voidaan käyttää suoraan, mittauslaite toimitetaan kolmen kalibrointijauheen 4, 7 ja 10 kanssa.

- » LC -näyttö
- » 1, 2 tai 3 pisteen kalibrointi
- » Suojakorkilla
- » Vaihdeettava pH -elektrodi
- » Automaattinen lämpötilakompensointi
- » Kompakti ja kestävä mittauslaite

Tekniset tiedot

Mittausalue	- 1 ... 15 pH
Tarkkuus	± 0,01 pH
Resoluutio	0,01 pH
Kalibrointi	1, 2 tai 3
Automaattinen puskurin tunnistus	Kyllä
Lämpötilan mittausalue	0,0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F
Resoluutio lämpötila	0,1 °C / 0,18 °F
Mittaustarkkuus lämpötila	± 1°C / 1,8°F
Lämpötilakompensointi	Automaattisesti 0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F
Käyttöolosuhteet	0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F, max. 80 % suhteellinen kosteus
Virtalähde	2 x 1,5V AAA-paristoa
Mitat	185 x 40 mm / 7,3 x 1,6 tuumaa
Paino	100 g / < 1 lb

Jatkuu...

Toimitukseen sisältyy

- 1 x pH-mittari PCE-PH 26F
- 1 x 2 x 1,5 V AAA paristo
- 1 x Kuljetuslaukku
- 3 x Kalibrintijauhe
- 1 x Käyttöohje



Valinnaiset tarvikkeet



Tilausnumero: PCE-SSO-250

PH-elektrodien säilytysliuos

250 ml säilytysliuosta 3 mol / l standardipullossa

Tilausnumero: PCE-SSO-500

PH-elektrodien säilytysliuos

500 ml säilytysliuosta 3 mol / l standardipullossa



Tilausnumero: PCE-PH10

250 ml Kalibrintiliuos pH10

Korkean tarkkuuden varmistamiseksi suosittelemme pH-mittareiden säännöllistä kalibroitintia.



Tilausnumero: PCE-PH7

250 ml Kalibrintiliuos pH7

Korkean tarkkuuden varmistamiseksi suosittelemme pH-mittareiden säännöllistä kalibroitintia.



Tilausnumero: PCE-PH4

250 ml Kalibrintiliuos pH4

Korkean tarkkuuden varmistamiseksi suosittelemme pH-mittareiden säännöllistä kalibroitintia.



Tilausnumero: PCE-PH4710

250 ml Kalibrintiliuokset pH4, pH7 ja pH10

Korkean tarkkuuden varmistamiseksi suosittelemme pH-mittareiden säännöllistä kalibroitintia.



Tilausnumero: PCE-PH47

250 ml Kalibrintiliuokset pH4 ja pH7

Korkean tarkkuuden varmistamiseksi suosittelemme pH-mittareiden säännöllistä kalibroitintia.



Tilausnumero.: CAL-PCE-PH

ISO-sertifikaatti pH-mittarille